



TASKI® Jontec Seal & Care

Universal porefylder til gulve

Beskrivelse

Semipermanent porefylder til behandling af de fleste porøse hårde gulvtyper for eksempel linoleum og stengulve. Produktets polymerer udfylder gulvets porer, hvilket reducerer forbruget af gulvpolish. Produktet sikrer en god vedhæftning og længere holdbarhed af gulvpolish.

Egenskaber

- Øger vedhæftningen af polish
- Semipermanent lag
- Udfylder porerne
- Reducerer brugen af gulvpolish

Fordele

- Velegnet til de fleste gulve
- Traditionel gulvpolish kan fjernes uden at påvirke af porefylderen
- Letter anvendelsen af gulvpolish på porøse og ødelagte gulvet
- Giver besparelser på påføring af gulvpolish
- Velegnet til traditionel påføring med en ren moppe eller polish-påsmører

Brugsanvisning

1. Behandl kun afrensede, grundigt skyllede og helt tørre gulve.
2. Hæld sparsomt på gulvet, og fordel det jævnt med en passende polishapplikator.
3. Hæld sparsomt produktet på gulvet i baner på 1-1,5 m med overlappende baner, mens det stadig er vådt.
4. Lad gulvet tørre helt (20-40 minutter). Påfør et ekstra lag på meget porøse gulve.
5. Lad det tørre helt, og påfør derefter flere lag af dit valg af Diversey standardgulvemulsion, indtil det ønskede udseende er opnået.

Dosering*

Klar til brug, ingen fortynding nødvendig.


Produktforbrug: min. 20 ml/ m² og lag - max. 30 ml/m² og lag

** Produktet indeholder ikke bevidst tilsatte fluorerede udjævningsmidler (PFAS).

**Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Seal & Care

Tekniske data

Udseende: Mælkeagtig, hvid væske
Duft: Lugtfri
pH-værdi (ufortyndet): ≈ 9
Relativ massefylde (20°C): 1.03 g/cm³

Ovenstående data er typiske for normal produktion og bør ikke opfattes som en specifikation.

Information om sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Produktkompatibilitet

Behandl kun strippede, grundigt skyllede og helt tørre gulve. Må ikke anvendes på trægulve. Må kun anvendes på helt hærdede (udtørrede) cement- og armerede betongulve.

Miljøinformation

Produktet indeholder ikke bevidst tilsatte fluorerede udjævningsmidler (PFAS).

Emballagestørrelser

TASKI Jontec Seal & Care fås i 2x5L.

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
700481	TASKI JONTEC SEAL & CARE 2X5L W3255	Klar-til-brug

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 09/10/2024 da-DK (K02338)